

NORDISKA TRÄSKYDDSRÅDET

NTR-rekommandasjon nr. 5/90

Impregnering av gran for bruk i sjøvann.

NTR rekommanderer gran brukt i sjøvann som likestillet med furu klasse M etter INSTA 140 hvis følgende betingelser er oppfylte:

- Det benyttes rundvirke.
- Det brukes et impregneringsmiddel som er godkjent av NTR for klasse M.
- Inntrengningen av impregneringsmidlet skal være minst 20 mm eller hele yteveden hvis denne er dypere enn 20 mm. For prøveuttak og antall henvises til NTR-dokument 1.6.1/89.
- Opptaket av impregneringsmidlet skal i de ytre 20 mm være minst det som er godkjent for klasse M – beregnet etter reglene i NTR-dokument 1.6.1/89 med unntak av at standarddensiteten settes til 430 kg/m³.

Produsenten må selv dokumentere at betingelsene er oppfylte eller at han er underlagt en frivillig kontroll av en uavhengig institusjon.

På grunn av en europeisk "stand still"-paragraf kan NTR ikke foreslå en standard for dette impregnerte granproduktet. Kravene er imidlertid nær opp til det som er foreslått som europeisk standard.

Litteratur:

Keld Henriksen
Imprægneret gran i havnebygning
Stads- og havneingeniøren 5, 1987 side 44.

Oslo, 1990-11-13